

SIKKERHETSDATABLAD

Vedlikeholdsolje 250ml , Tjærepluss - 1 ltr , Tjærepluss - 5 ltr, Tjærepluss - 25 ltr

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato	04.08.2021
Revisjonsdato	18.08.2021

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn	Vedlikeholdsolje 250ml , Tjærepluss - 1 ltr , Tjærepluss - 5 ltr, Tjærepluss - 25 ltr
Artikkelnr.	3040, 3350, 3351, 3352
GTIN-nr.	7058121030409,7058121033509,7058121033516, 7058121033523

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Funksjon	Beskrivelse: Motvirker rustdannelse på stålprodukter og motvirker avflassing på treverk. Blandingsolje til tjære.
Kjemikaliets bruksområde	Vedlikehold av stål og treverk. Maling og lakk

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn	Espegard AS
Postadresse	Jegermov 1
Postnr.	3570
Poststed	ÅL
Land	Norge
Telefon	32086330
E-post	post@espegard.no

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Telefon: 22591300 Beskrivelse: Giftinformasjonen
------------	---

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Faresetninger

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Sikkerhetssetninger

I henhold til (EF-)forordning nr. 1272/2008 med tilpasninger.
Faremerknader og tilleggsopplysninger om farene:
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Forsiktighetsråd – generelt:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forsiktighetsråd – forebyggende:
P260 Ikke innånd damp.

P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
Forsiktighetsråd – inngripen:
P301 + P330 + P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
Forsiktighetsråd – avhending:
P501 Innhold og emballasje skal leveres på gjenvinningsstasjon.

2.3. Andre farer

Andre farer

Stoffblandingen inneholder ikke $\geq 0,1$ % stoffer som Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ifølge artikkel 57 i REACH-regelverket har identifisert som «stoffer som gir stor grunn til bekymring» (SVHC-stoffer):
<http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>
Stoffblandingen oppfyller ikke kriteriene for stoffblandinger som skal klassifiseres som «persistente, bioakkumulerbare og toksiske» (PBT-blandinger) eller «svært persistente og svært bioakkumulerbare» (vPvB-blandinger) i henhold til vedlegg XIII til REACH-regelverket og EF-forordning nr. 1907/2006.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Noter
Hydrocarbons, C10-C13, N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics <2% Aromatics	EC-nr.: 918-481-9 Indeksnr.: PCP186 REACH reg. nr.: 01-2119457273-39	Acute Tox. 1; H304 EUH 066	$\leq 25 < 50$ %	
Hydrokarbons, C10, aromatics, <1% Naphtalene	EC-nr.: 918-811-1 Indeksnr.: 298 REACH reg. nr.:	Aquatic Chronic 2; H411 STOT SE 3; H336 Asp. Tox. 1; H304	$\leq 2,5 < 10$ %	

01-2119463583-34

EUH 066

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Generelt, ved tvil eller hvis symptomene vedvarer, tilkall alltid lege. Gi ALDRI en bevisstløs person noe gjennom munnen.
Hudkontakt	Ta av alle kontaminerte klær og vask huden grundig med såpe og vann eller bruk et kjent rengjøringsmiddel. Vær obs på at det kan være produkt igjen mellom hud og klær, klokke, sko osv. Ved kontaminering av et utstrakt område og/eller hvis huden er skadet, må lege oppsøkes eller personen fraktes til sykehus
Øyekontakt	Skyll med rikelige mengder rent, friskt vann i 15 minutter med øyelokkene holdt åpne.
Svelging	Ved svelging av mindre mengde (ikke mer enn en slurk), skyll munnen med vann og oppsøk lege. Hold i ro. Ikke få til å kaste opp. Oppsøk lege og vis legen etiketten. Ved svelging ved uhell, tilkall lege for å få vurdert nødvendigheten av overvåking og videre behandling på sykehus ved behov. Vis legen etiketten.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	Ingen data tilgjengelig.
-----------------------------------	--------------------------

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Medisinsk behandling	Ingen data tilgjengelig.
----------------------	--------------------------

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slökkingsmidler

Egnede slökkingsmidler	Ved brann, bruk: - sprayvann eller vanntåke - skum - flerbruks ABC-pulver - BC-pulver - karbondioksid (CO₂) - vann tilsatt AFFF (filmdannende skum) - halon
Uegnede slökkingsmidler	Direkte vann Jets.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Brann vil ofte danne tykk, svart røyk. Eksponering for nedbrytningsprodukter kan medføre helserisiko. Pust ikke inn røyk. Ved brann kan det dannes: - karbonmonoksid (CO)
----------------------------	---

- karbonodioksid (CO₂)

5.3. Råd til brannmannskaper

Annen informasjon	Ingen data tilgjengelig.
-------------------	--------------------------

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Generelle tiltak	Se sikkerhetstiltakene listet opp i del 7 og 8.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Unngå enhver kontakt med hud og øyne.
For innsatspersonell	Redningspersonell skal bruke egnet personlig verneutstyr (se del 8).

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Stopp og kontroller lekkasje eller utslipp ved hjelp av ikke-brennbart absorberende materiale, som f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og samle opp spillet i beholdere for til avhending. Unngå ethvert utslipp til avløpsrør eller vannløp.
--	---

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Annen informasjon	Rengjør fortrinnsvis med et rengjøringsmiddel; unngå bruk av løsemidler. Selv om dette produktet ikke er brannfarlig, kan kluter/filler som er fuktet med det spontanantenne hvis de kastes feil. Etter bruk, legg klutene i vann eller la dem tørke flatt før de kastes.
-------------------	--

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger	Ingen data tilgjengelig.
-------------------	--------------------------

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering	Forskrifter som angår lagringslokale, gjelder alle anlegg der stoffet håndteres. Vask hendene etter hver bruk. Ta av og vask kontaminerte klær før de brukes igjen. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.
------------	--

Beskyttelsestiltak

Tiltak for å hindre brann	Håndter i godt ventilerte områder. Sørg for å hindre adgang for uvedkommende og uautorisert personell.
Kommentarer	Anbefalt utstyr og prosedyrer: For informasjon om personlig verneutstyr, se del 8. Følg forholdsreglene som står angitt på etiketten, og overhold arbeidsmiljøforskrifter. Åpnet emballasje må lukkes igjen med omhu og lagres i oppreist stilling. Forbudt utstyr og prosedyrer: Det er forbudt å røyke, spise og drikke i lokaler der blandingen blir brukt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring	Oppbevar utilgjengelig for barn. Oppbevar beholderen tett lukket, på et tørt og godt ventilert sted. Gulvet i lokalet må være væsketett og nedsenket, slik at det danner en oppsamlingskum og spilt væske ikke kan spre seg utenfor området. Oppbevares på et godt ventilert, tørt sted, mellom +5°C og +30°C.
-------------	--

Betingelser for sikker oppbevaring

Egnet emballasje	Metall
------------------	--------

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Anbefalinger	Ingen data tilgjengelig.
--------------	--------------------------

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Komponentnavn	Identifikasjon	Grenseverdier	Norm år
Hydrocarbons, C10-C13, N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics <2% Aromatics			
Hydrokarbons, C10, aromatics, <1% Naphtalene			
Kontrollparametere, kommentarer	Ingen data tilgjengelig.		

8.2. Eksponeringskontroll

Varselsskilt



Forholdsregler for å hindre eksponering

Egnede tekniske tiltak	Bruk rent og korrekt vedlikeholdt personlig verneutstyr. Oppbevar personlig verneutstyr på et tørt sted, utenfor arbeidsområdet. Under bruk, ikke spis, drikk eller røyk. Ta av og vask kontaminerte klær før de brukes igjen. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.
------------------------	---

Øye- / ansiktsvern

Nødvendige egenskaper	Unngå kontakt med øynene. Bruk vernebriller konstruert for å beskytte mot sprut. Før enhver håndtering, ha på vernebriller i henhold til standard EN166
-----------------------	--

Håndvern

Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig kontakt	Bruk egnede vernehansker som er bestandige mot kjemikalier i henhold til standard EN374. Valget av hansker må gjøres på grunnlag av bruk og bruksvarighet ved
--	---

arbeidsstasjonen.

Typen vernehansker må velges på grunnlag av kravene arbeidsstasjonen stiller: hvilke andre kjemiske produkter som kan bli brukt, hvilken fysisk beskyttelse som er nødvendig (beskyttelse mot kutt, stikk, varme), hvilken fingerferdighet som kreves.

Anbefalte typer hansker:

- nitrilgummi (kopolymer av butadien–akrylnitril (NBR))
- PVA (polyvinylalkohol)

Anbefalte egenskaper:

- tette hansker i henhold til standard EN374

Tid for gjennomtrengning : >480 min for tykkelse >0.45 mm

CEN anbefalinger : EN 420 og EN 374/3

Hudvern

Egnede verneklær

Unngå kontakt med huden.

Bruk egnede verneklær.

Egnede typer verneklær:

Ved risiko for kraftig sprut, bruk væsketette verneklær til beskyttelse mot risiko for kontakt med kjemikalier (type 3) i henhold til standard EN14605 for å unngå enhver kontakt med huden.

Ved risiko for sprut, bruk verneklær til beskyttelse mot risiko for kontakt med kjemikalier (type 6) i henhold til standard EN13034 for å unngå enhver kontakt med huden.

Arbeidsklær som brukes av personell, skal vaskes regelmessig.

Etter kontakt med produktet må alle tilskitnede områder av kroppen vaskes.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern, generelt

Type FFP-maske:

Bruk en filtrerende halvmaske med aerosolfilter til engangsbruk i henhold til standard EN149.

Kategori:

- FFP2

Type maske med kombinasjonsfilter:

Bruk en halvmaske i henhold til standard EN140

Gass- og dampfilter/-filtre (kombinasjonsfiltre) i henhold til standard EN14387:

- A1 (brunt)
- AX (brunt)

Partikkelfilter i henhold til standard EN143:

- P2 (hvitt)

CEN anbefalinger : EN 136, EN 140, EN 405 for ansiktsmaske og EN 143, EN 149 for filter.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form

Væske

Farge

Amber

pH

Kommentarer: Ikke relevant

Smeltepunkt / smeltepunktintervall	Kommentarer: Ikke spesifisert
Kokepunkt / kokepunktintervall	Kommentarer: Ikke relevant
Flammepunkt	Verdi: 63 °C
Damptrykk	Kommentarer: Ikke relevant
Damptetthet	Verdi: > 1
Tetthet	Verdi: < 1
Løslighet	Kommentarer: Uløselig
Selvantennelsestemperatur	Kommentarer: Ikke relevant
Viskositet	Verdi: > 20,5 mm ² /s Metode: ISO 3104 (Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity). Temperatur: 40 °C Konsentrasjon: < 50 %

9.2. Andre opplysninger

Fysikalske farer

Innhold av VOC	Verdi: 460 g/l
----------------	----------------

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Ingen data tilgjengelig
-------------	-------------------------

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Blandingen er stabil under de håndterings- og lagringsforholdene som er anbefalt i del 7.
------------	---

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Når eksponert for høy temperaturer, kan blandingen frigjøre farlige nedbrytningsprodukter, som f.eks. karbonmonoksid og karbondioksid, røyk og nitrogenoksid.
-------------------------------	---

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Unngå: - akkumulering av elektrostatisk ladning - flammer og varme overflater Oppbevares alltid i originalbeholder. Innholdet må ikke overføres til annen beholder.
-------------------------	--

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås	Ingen data tilgjengelig.
----------------------------	--------------------------

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter

Termisk nedbrytning kan avgi/danne:

- karbonmonoksid (CO)
- karbonodioksid (CO₂)

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet

Eksponeringsvei: Oral
Metode: DL50 > 5000 mg/kg
Art: Rotte
Kommentarer: HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTALENE
OCDE Ligne directrice 401

Eksponeringsvei: Oral
Metode: DL50 > 5000 mg/kg
Art: Rotte
Kommentarer: HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS
OCDE Ligne directrice 401

Eksponeringsvei: Dermal
Metode: DL50 > 2000 mg/kg
Art: Kanin

Komponent

Hydrocarbons, C10-C13, N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics <2% Aromatics

Akutt giftighet

Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: > 5000 mg/kg
Forsøksdyreart: Rotte
Kommentarer: OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aiguë par voie orale)

Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Dermal
Verdi: > 5000 mg/kg
Forsøksdyreart: Kanin
Kommentarer: OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aiguë par voie cutanée)

Testet effekt: LC50
Eksponeringsvei: Innånding.
Varighet: 4 time(r)
Verdi: = 4.951 mg/l
Forsøksdyreart: Rotte
Kommentarer: OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aiguë par inhalation)

Komponent

Hydrokarbons, C10, aromatics, <1% Naphtalene

Akutt giftighet

Testet effekt: LD50
Eksponeringsvei: Oral
Verdi: > 5000 mg/kg
Forsøksdyreart: Rotte
Kommentarer: OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aiguë par voie orale)

Testet effekt: LD50

Andre toksikologiske data	Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Kommentarer: OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aiguë par voie cutanée)
	Testet effekt: LC50 Eksponeringsvei: Innånding. Varighet: 4 time(r) Verdi: = 4.688 mg/l Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aiguë par inhalation)
	Eksposering for damp fra løsemidler i blandingen over angitte grenseverdier for eksposering kan ha skadelige helsevirkninger, som irriterte slimhinner og luftveier og påvirkning på nyrer, lever og sentralnervesystemet. Symptomer vil blant annet være hodepine, nummenhet, svimmelhet, fatigue, muskelasteni og, i ekstreme tilfeller, tap av bevissthet. Forlenget eller gjentatt kontakt med blandingen kan fjerne naturlig hudfett og dermed fremkalle ikke-allergisk kontaktdermatitt og absorbering gjennom hudlaget. Sprut i øyne kan gi irritasjon og reversibel skade.

Øvrige helsefareopplysninger

Komponent	Hydrocarbons, C10-C13, N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics <2% Aromatics
Kjønnscelemutagenitet	Kommentarer: Ingen mutagen effekt.
Komponent	Hydrokarbons, C10, aromatics, <1% Naphtalene
Kjønnscelemutagenitet	Kommentarer: Ingen mutagen effekt.
Komponent	Hydrocarbons, C10-C13, N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics <2% Aromatics
Kreftfremkallende egenskaper	Kommentarer: Test for om kreftfremkallende: negativ. Ingen kreftfremkallende effekt.
Komponent	Hydrokarbons, C10, aromatics, <1% Naphtalene
Kreftfremkallende egenskaper	Kommentarer: Test for om kreftfremkallende: negativ. Ingen kreftfremkallende effekt.
Komponent	Hydrocarbons, C10-C13, N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics <2% Aromatics
Reproduksjonstoksisitet	Kommentarer: Ingen giftig effekt for reproduksjon OCDE Ligne directrice 414 (Étude de la toxicité pour le développement prénatal)11.1.2.
Komponent	Hydrokarbons, C10, aromatics, <1% Naphtalene
Reproduksjonstoksisitet	Kommentarer: Ingen giftig effekt for reproduksjon OCDE Ligne directrice 414 (Étude de la toxicité pour le développement prénatal)

11.2 Andre opplysninger

Annen informasjon	Monografi(er) fra CIRC (Internasjonalt senter for kreftforskning): CAS 128-37-0: IARC-gruppe 3: Middelet kan ikke klassifiseres hva gjelder hvorvidt det er kreftfremkallende for mennesker.
-------------------	---

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Komponent	Hydrocarbons, C10-C13, N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics <2% Aromatics
Akvatisk toksisitet, fisk	Verdi: = 1000 mg/l Effektdose konsentrasjon: LC50 Eksponeringsstid: 96 time(r) Art: Oncorhynchus mykiss
Komponent	Hydrokarbons, C10, aromatics, <1% Naphtalene
Akvatisk toksisitet, fisk	Art: Art: Perca fluviatilis
Komponent	Hydrocarbons, C10-C13, N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics <2% Aromatics
Akvatisk toksisitet, alge	Verdi: = 1000 mg/l Effektdose konsentrasjon: ERC50 Eksponeringsstid: 72 time(r) Art: Pseudokirchnerella subcapitata
Komponent	Hydrokarbons, C10, aromatics, <1% Naphtalene
Akvatisk toksisitet, alge	Verdi: = 11 mg/l Effektdose konsentrasjon: ERC50 Eksponeringsstid: 72 time(r) Art: Pseudokirchnerella subcapitata
Komponent	Hydrocarbons, C10-C13, N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics <2% Aromatics
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: = 1000 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Eksponeringsstid: 48 time(r) Art: Daphnia magna
Komponent	Hydrokarbons, C10, aromatics, <1% Naphtalene
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: < = 10 mg/l Effektdose konsentrasjon: EC50 Eksponeringsstid: 48 time(r) Art: Daphnia magna
Økotoksisitet	Skadelig for vannlevende organismer, med langtidsvirkende skade. Produktet må ikke havne i avløpsrør eller vannløp.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Komponent	Hydrocarbons, C10-C13, N-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics <2% Aromatics
Biologisk nedbrytbarhet	Kommentarer: Raskt nedbrytbar(t).
Komponent	Hydrokarbons, C10, aromatics, <1% Naphtalene
Biologisk nedbrytbarhet	Kommentarer: Ingen informasjon om stoffets nedbrytbarhet er tilgjengelig; stoffet anses for å ikke brytes raskt ned.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering, kommentarer	Ingen data tilgjengelig.
------------------------------	--------------------------

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Inneholder flyktige produkter som vil spres i luft. Inneholder en fast fase.
-----------	---

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og vPvB	Ingen data tilgjengelig.
--	--------------------------

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper	Ingen data tilgjengelig.
-------------------------------	--------------------------

12.7. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Må ikke havne i avløpsrør eller vannløp. Avfall: Avfall skal håndteres uten å utsette menneskers helse for fare og uten å skade miljøet, og særlig uten å skape risiko for vann, luft, jord, fauna eller flora. Avfall gjenvinnes eller avhendes i henhold til gjeldende lovgivning, fortrinnsvis via godkjent innsamler eller avfallsmottak. Forurens ikke jord eller vann med avfall. Kast ikke avfall i miljøet.
Egnede metoder til fjerning av forurenset emballasje	Tøm beholderen. La etiketten(e) være igjen på beholderen. Avhend avfallet hos godkjent avfallsmottak.
Nasjonale forskrifter	Lover om avfall (direktiv 2014/955/UE, 2008/98/EF om farlig avfall): 15 01 10 * packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances 08 01 11 * waste paint and varnish containing organic solvents or other dangerous substances
Annen informasjon	Avfall fra blandingen og/eller blandingens beholder må håndteres på en tilfredsstillende måte og i henhold til direktiv 2008/98/EF. Skitne filler kan brennes, men skal ikke lagres eller kastes direkte i en kasse. Fortørk dem flatt. Lufttørkingsprodukt gir en eksoterm reaksjon. Fare for selvantennelse hvis disse reseptene ikke overholdes.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

Kommentarer	Unntatt fra transportklassifisering og merking.
-------------	---

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk****14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter****AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK****15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

VOC	VOC-restriksjoner, kommentarer: VOC-innholdet i dette bruksklare produktet er høyst 460 g/l. Den europeiske grenseverdien for VOC i bruksklart produkt (kategori IIAh) er høyst 750 g/l (2007/2010).
EU-direktiv	Følgende forskrifter er tatt hensyn til: - EF-forordning nr. 1272/2008 endret av EU-forordning nr. 2018/669 (ATP 11)

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemikaliesikkerhetsvurdering	Ingen data tilgjengelig.
-------------------------------	--------------------------

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger	Da brukerens arbeidsforhold er ukjente for oss, er informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet basert på vår kunnskap på nåværende tidspunkt og på offentlige og kommunale forskrifter. Blandingen må ikke brukes på andre måter enn de som er beskrevet del 1, uten at skriftlige håndteringsanvisninger er fremskaffet i forkant. Det er til enhver tid brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å overholde lovbestemte krav og lokale forskrifter. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet må anses å beskrive sikkerhetskravene som gjelder for blandingen, og ikke å garantere blandingens egenskaper. Ordlyden i setningene nevnt i del 3: H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Forkortelser: ADR: Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road IMDG: International Maritime Dangerous Goods. IATA : International Air Transport Association. OACI: International Civil Aviation Organization airport code RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail WGK : Wassergefahrdungsklasse (vannfareklasse) PBT: persistent, bioakkumulerbar(t) og toksisk vPvB: svært persistent og svært bioakkumulerbar(t) SVHC: stoff som gir stor grunn til bekymring.
Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

	H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Versjon	1