



TERPENTIN[®]

NATURLIG TREBEHANDLING FRA ESPEGARD

NØYTRAL

*Ren terpentin, til tynning
av tjæreblandinger*



Ren terpentin, til tynning av tjære- og linoljeblandinger. Den kan også brukes som løsemiddel for oljemaling, lakk m.m og til rengjøring av pensler og verktøy. Terpentin har meget gode tørkeegenskaper.

SIKKERHET OG VERN: Kan gi allergisk reaksjon og irritasjon ved hud- og øyekontakt. Skadelig ved innånding og svelging. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr, særlig hansker, øyevern og åndedrettsvern, spesielt ved damp og sprøytetåke
VED HUDKONTAKT, vask huden straks med såpevann.
VED ØYEKONTAKT, skylt forsiktig med vann i flere minutter.
VED SVELGING, skylt munnen. IKKE framkall brekning.
Hvis spørsmål, ring Giftinformasjonssentralen tlf: 22 59 13 00.

Væsken og dampen er brannfarlig. Holdes vekk fra varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Til brannslukking brukes skum, CO₂, pulver eller vanntåke. Kan skade liv i vann ved langtidsvirkning. Unngå utslipp i avløp, jord og vann. Avfall leveres til godkjent avfallsmottak.

Se sikkerhetsdatablad for produktet for mer informasjon.

V.nr 3361



www.espegard.no
Tlf. +47 32 08 63 30
Espegard AS, N-3570 Ål



ESPEGARD

5 liter