



# TERPENTIN<sup>®</sup>

NATURLIG TREBEHANDLING FRA ESPEGARD

NØYTRAL

*Ren terpentin, til tynning  
av tjæreblandinger*

Ren terpentin, til tynning av tjære- og linoljeblandinger. Den kan også brukes som løsemiddel for oljemaling, lakk m.m og til rengjøring av pensler og verktøy. Terpentin har meget gode tørkeegenskaper.

**SIKKERHET OG VERN:** Kan gi allergisk reaksjon og irritasjon ved hud- og øyekontakt. Skadelig ved innånding og svelging. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr, særlig hansker, øyevern og åndedrettsvern, spesielt ved damp og sprøytetåke

**VED HUDKONTAKT,** vask huden straks med såpevann.

**VED ØYEKONTAKT,** skyll forsiktig med vann i flere minutter.

**VED SVELGING,** skyll munnen. IKKE framkall brekning.

Hvis spørsmål, ring Giftinformasjonssentralen tlf: 22 59 13 00.

Væsken og dampen er brannfarlig. Holdes vekk fra varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Til brannslukking brukes skum, CO<sub>2</sub>, pulver eller vanntåke. Kan skade liv i vann ved langtidsvirkning. Unngå utslipp i avløp, jord og vann. Avfall leveres til godkjent avfallsmottak.

*Se sikkerhetsdatablad for produktet for mer informasjon.*

V.nr 3362



www.espegard.no  
Tlf. +47 32 08 63 30  
Espegard AS, N-3570 Ål



**ESPEGARD**

25 liter